PŮDORYS 1.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	OZN. PDL.	STĚNY	STROP	POZN.
101	UČEBNA 1	56,87	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	1P1	VÁP.-CEM. OMÍT. KER. OBKLAD	VÁP.-CEM. OMÍT.	v.o. 1600 mm
102	UČEBNA 2	56,80	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	1P1	VÁP.-CEM. OMÍT. KER. OBKLAD	VÁP.-CEM. OMÍT.	v.o. 1600 mm
103	UČEBNA 3	56,80	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	1P1	VÁP.-CEM. OMÍT. KER. OBKLAD	VÁP.-CEM. OMÍT.	v.o. 1600 mm
104	UČEBNA 4	56,80	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	1P1	VÁP.-CEM. OMÍT. KER. OBKLAD	VÁP.-CEM. OMÍT.	v.o. 1600 mm
105	KABINET 1	20,55	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	1P1	VÁP.-CEM. OMÍT. KER. OBKLAD	VÁP.-CEM. OMÍT.	v.o. 1600 mm
106	WC DÍVKY	6,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	1K2	VÁP.-CEM. OMÍT. KER. OBKLAD	VÁP.-CEM. OMÍT.	v.o. 2100 mm
107	WC CHLAPCI	6,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	1K2	VÁP.-CEM. OMÍT. KER. OBKLAD	VÁP.-CEM. OMÍT.	v.o. 2100 mm
108	CHODBA	124,45	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	1P1	VÁP.-CEM. OMÍT.	VÁP.-CEM. OMÍT. AKUSTICKÝ PODHLED	
109	WC PERSONÁL+INVALIDA	4,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	1K2	VÁP.-CEM. OMÍT. KER. OBKLAD	VÁP.-CEM. OMÍT.	v.o. 2100 mm
110	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	1K2	VÁP.-CEM. OMÍT. KER. OBKLAD	VÁP.-CEM. OMÍT.	v.o. 1600 mm
111	KABINET 2	24,39	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	1P1	VÁP.-CEM. OMÍT. KER. OBKLAD	VÁP.-CEM. OMÍT.	v.o. 1600 mm
112	UMYVÁRNA 1	4,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	1K2	VÁP.-CEM. OMÍT. KER. OBKLAD	VÁP.-CEM. OMÍT.	v.o. 2100 mm
113	ŠATNY 1	10,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	1K1	VÁP.-CEM. OMÍT.	VÁP.-CEM. OMÍT.	
114	ŠATNY 2	10,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	1K1	VÁP.-CEM. OMÍT.	VÁP.-CEM. OMÍT.	
115	UMYVÁRNA 2	4,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	1K2	VÁP.-CEM. OMÍT. KER. OBKLAD	VÁP.-CEM. OMÍT.	v.o. 2100 mm
116	ŠATNY 3	10,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	1K1	VÁP.-CEM. OMÍT.	VÁP.-CEM. OMÍT.	
117	UMYVÁRNA 3	4,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	1K2	VÁP.-CEM. OMÍT. KER. OBKLAD	VÁP.-CEM. OMÍT.	v.o. 2100 mm
118	ŠATNY 4	10,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	1K1	VÁP.-CEM. OMÍT.	VÁP.-CEM. OMÍT.	
119	UMYVÁRNA 4	4,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	1K2	VÁP.-CEM. OMÍT. KER. OBKLAD	VÁP.-CEM. OMÍT.	v.o. 2100 mm
120	SPOJOVACÍ CHODBA	19,11	KERAMICKÁ DLAŽBA	1K1, 1K3	VÁP.-CEM. OMÍT.	VÁP.-CEM. OMÍT.	

VÝPIS PŘEKLADŮ:

TYP PŘEKLADU	DÉLKA	KS
PTH překlad 7	1250	20
PTH překlad 7	1500	20
PTH překlad 7	2000	8
PTH překlad 7	2750	16
PTH překlad 7	3500	14
PTH překlad 14,5	1250	6
PTH překlad 14,5	2250	1
U200	3500	28
U200	4300	2
I160	4200	3

POZNÁMKY:

- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ A PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE JSOU SOUČÁSTÍ STATIKY

- NOSNÝ STĚNOVÝ SYSTÉM JE PROVEDEN Z KERAMICKÝCH BLOKŮ, VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ A TYPOVÝCH DETAILŮ. ZABUDOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU (SPÁRY, KOTVENÍ, ULOŽENÍ PŘEKLADŮ...)
- ZDĚNÉ PŘÍČKY JSOU PROVEDENY V RÁMCI KOMPLETNÍHO KERAMICKÉHO SYSTÉMU. PŘÍČKY BUDOU KOTVENY K NOSNÝM KONSTRUKCÍM POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PÁSKŮ VKLÁDANÝCH DO LOŽNÉ SPÁRY
- VEŠKERÉ PŘÍČKY BUDOU NAPOJENY KLUZNĚ KE STROPNÍM KONSTRUKCÍM
- DELŠÍ PŘÍČKY ROVNÉ (NEZALOMENÉ) BUDOU VYZTUŽENY A KOTVENY DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU
- VEŠKERÉ DRÁŽKY A PROSTUPY STĚNAMI BUDOU FRÉZOVÁNY NEBO JINAK UPRAVOVÁNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU
- VNĚJŠÍ ROHY STĚN BUDOU OPATŘENY PODOMÍTKOVÝMI HLINÍKOVÝMI LIŠTAMI
- VEŠKERÉ NAPOJENÍ KONSTRUKCÍ S RŮZNÝM POVRCHEM (BETONxZDIVO) BUDE PŘETAŽENO SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU BUDE TAK ELIMINOVÁN VZNIK TRHLIN ZPŮSOBENÝ ROZDÍLNÝMI FYZIKÁLNÍMI VLASTNOSTMI JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

- KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU PROVEDENY PŘEVÁŽNĚ DO VÝŠKY 2100 mm VNĚJŠÍ ROHY OPATŘENY ROHOVNÍKY
- KONKRÉTNÍ TVAR, BARVU A SPÁROŘEZ VYBERE ARCHITEKT SPOLU S INVESTOREM BĚHEM VÝSTAVBY

- V PROSTORECH S TZV. MOKRÝM PROVOZEM BUDOU POD KERAMICKÝ OBKLAD POUŽITY STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE ZPRACOVANÉ DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU
- STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE BUDOU VYTAŽENY NA STĚNU MIN. 500 mm, V MÍSTĚ OSAZENÍ SPRCHOVÝCH KOUTŮ BUDOU NA CELOU VÝŠKU OBKLADU

- PODLAHY A JEJICH POVRCHY BUDOU ŘEŠENY DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU
- KONKRÉTNÍ TVAR, BARVU A SPÁROŘEZ VYBERE ARCHITEKT SPOLU S INVESTOREM BĚHEM VÝSTAVBY
- PŘECHODY MATERIÁLŮ PODLAH MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTMI BUDOU KRYTY PŘECHODOVOU LIŠTOU UMÍSTĚNOU PŘESNĚ POD DVEŘNÍM KŘÍDLEM

- ROZVODY TZB (VODY, KANALIZACE, VZDUCHOTECHNIKY, VYTÁPĚNÍ A ELEKTROINSTALACE) JSOU PROVEDENY VE STUPNI DPS A JSOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- ROZMĚRY ROZVADĚČŮ TZB UPŘESNÍ DODAVATELSKÁ FIRMA, ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ PŘED ZDĚNÍM OVĚŘIT, ABY SE ROZVADĚČE VEŠLY DO KONSTRUKCE STĚN
- VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENÉ V PROSTORU POD STŘECHOU (NAD TEPELNOU IZOLACÍ), BUDOU PROVEDENY JAKO ZATEPLENÉ TECHNICKÝMI IZOLACEMI

- VEŠKERÉ VNITŘNÍ ODPADY OBALIT HLUK TLUMÍCÍ IZOLACÍ

- PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH PSV (OKNA, PSV VÝROBKY...) JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVBY

- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, PLÍSNÍM A HOUBÁM

- VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY DO FASÁDY BUDOU OSAZENY PŘED OMÍTKAMI

- KUCHYŇSKÉ LINKY JSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU A DODÁVKOU STAVBY

- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY JE ČÁSTEČNĚ NAZNAČENO V PODOBĚ POPISŮ POŽÁRNÍCH ODDOLNOSTÍ VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH, ALE PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT SAMOSTATNOU DOKUMENTACI POŽÁRNÍHO SPECIALISTY

- VEŠKERÉ ZABUDOVÁNÍ VÝROBKŮ A ŘEMESLNÉ PRÁCE SE BUDOU ŘÍDIT PROFESNÍ KVALITOU A ŘEMESLNÝMI ZVYKLOSTMI PŘI DODRŽENÍ TECHNOLOGICKÝCH KÁZNÍ A PRACOVNÍCH POSTUPŮ V NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍŘE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 44 EKO+, P6 CIHLA NA MALTU TL. ZDIVA 450 mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 30 AKU P+D, P10 CIHLA NA MALTU TL. ZDIVA 300 mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 19 AKU, P10 CIHLA NA MALTU TL. ZDIVA 200 mm
- PŘÍČKOVKY Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 8 P+D A 14 P+D CIHLA NA MALTU TL. ZDIVA 100, 150 mm
- ŽELEZOBETON
- BETON PROSTÝ
- KAČÍREK FRAKCE 16-32
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NASYPANÁ
- TEPELNÉ IZOLACE - POLYSTYREN, MINERÁLNÍ VLÁKNA
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR

±0,000 = 203,50 m n. m.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ING.ARCH. JAN ZIMA
FÜGNEROVA 263/IV
CHLUMEC NAD CIDLINOU

Autor projektu:	Ing. arch. Jan Zima	
Projektant:	Ing. Pavel Kubík	
Vypracoval:	Ing. Radek Říčař	
Kraj: Středočeský	M.Ú.: Kounice	
Investor:	MĚSTYS KOUNICE Kounice č.p. 127, 289 15	
Akce:	PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kounice č.p. 363, 289 15	
Výkres:	PŮDORYS 1.NP	

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Pavel KUBÍK s.r.o.
autorizovaný stavební inženýr
VRCHLICKÉHO 816, 503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU
IČO 275 25 341, DIČ CZ27525341
tel.: 606 281 511, e-mail: ingpavelkubik@post.cz

Číslo zakázky:	
Stupeň PD:	DSP
Datum:	11/2011
Měřítko:	1 : 50
Formát:	14 x A4
Číslo výkresu:	F.AR.03