

## **Poznámky k výplním otvorů :**

1. Okna ve spojovacím krčku budou vyrobená z lepených vícevrstvých profilů EURO. Ostatní okna a dveře ve fasádách budou z vícekomorových plastových profilů.
2. U oken a balkónových dveří bude osazeno třípolohové celoobvodové kování s dvoustupňovým těsněním. Okna musí být vybavena mikroventilací. V ceně jsou zahrnuty i kliky a kliky.
3. U dveří a výkladců na fasádě je spodní část (min 400 mm) plná.
4. Součinitel prostupu tepla celých oken a dveří, které budou zaskleny izolačním vakuovaným dvojsklem j  $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
5. Štítky rozetové a kliky na vnitřních dveřích kovové (matný chrom) dle aktuální nabídky v době realizace. Na dveřích do WC osadit kování s příslušným zámkem. Výběr kování schválit GP.
6. Ve všech vnitřních a venkovních dveřích je v ceně zahrnut zámek FAB (mimo WC ) a vložka FAB.
7. V ceně venkovních a vnitřních dveří jsou zahrnuty kliky, štítky, u venkovních dveří vodorovné madlo z obou stran v barvě dle celkového barevného řešení a možnosti dodavatele těchto dveří. Dále součástí dodávky jsou i samozavírače na venkovních dveřích a na určených požárních dveřích.
8. Barevné řešení výplní otvorů viz podrobná specifikace. Přesné odstíny budou upřesněny dle vzorkovnice vybraného zhotovitele. Vnitřní dveřní dřevěná křídla šedá RAL 7044 a vnitřní ocelové zárubně budou červené RAL 3020.
9. Venkovní parapety systémové od dodavatele oken nebo z titanzinkového plechu tl 0,7 mm.
10. Vnitřní parapety jsou součástí dodávky oken případně z aglomerovaných melaminových desek. Barva bílá.
11. Před výrobou výplní otvorů přeměřit na stavbě skutečné rozměry.
12. Jakékoliv změny konzultovat s GP. Vzorky kování a profilů je nutné předložit ke schválení GP.