




OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET
01	 <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>	3000x2000	<ul style="list-style-type: none"> - OKNO PLASTOVÉ VÍCEKOMOROVÉ - TROJKŘÍDLÉ - DVĚ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ - JEDNO KŘÍDLO NEOTEVÍRÁVÉ - S BEZPEČNOSTNÍ POJISTKOU PROTI SOUČASNÉMU OTEVŘENÍ A VYKLOPENÍ KŘÍDLA - SE SYSTÉMEM UDRŽUJÍCÍM KŘÍDLO VE SPRÁVNÉ POLOZE - CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ - SOUČÁSTÍ JSOU KLIKY PLASTOVÉ BÍLÉ - OKNO VYBAVENO MIKROVENTILACÍ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - BARVA RÁMŮ ZE VNITŘÍ A ZVENKU: BÍLÁ 	12
02	 <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>	750x750	<ul style="list-style-type: none"> - OKNO PLASTOVÉ VÍCEKOMOROVÉ - JEDNOKŘÍDLÉ - KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ - S BEZPEČNOSTNÍ POJISTKOU PROTI SOUČASNÉMU OTEVŘENÍ A VYKLOPENÍ KŘÍDLA - SE SYSTÉMEM UDRŽUJÍCÍM KŘÍDLO VE SPRÁVNÉ POLOZE - CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ - SOUČÁSTÍ JSOU KLIKY PLASTOVÉ BÍLÉ - OKNO VYBAVENO MIKROVENTILACÍ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - BARVA RÁMŮ ZE VNITŘÍ A ZVENKU: BÍLÁ 	4
03	 <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>	1250x750	<ul style="list-style-type: none"> - OKNO PLASTOVÉ VÍCEKOMOROVÉ - JEDNOKŘÍDLÉ - KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ - S BEZPEČNOSTNÍ POJISTKOU PROTI SOUČASNÉMU OTEVŘENÍ A VYKLOPENÍ KŘÍDLA - SE SYSTÉMEM UDRŽUJÍCÍM KŘÍDLO VE SPRÁVNÉ POLOZE - CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ - SOUČÁSTÍ JSOU KLIKY PLASTOVÉ BÍLÉ - OKNO VYBAVENO MIKROVENTILACÍ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA $U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - BARVA RÁMŮ ZE VNITŘÍ A ZVENKU: BÍLÁ 	1