



OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY mm	POPIS	POČET
012	<p>DVEŘE 1000x2000 OKNO 1250x750</p>  <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SESTAVA OKNA A DVEŘÍ</li> <li>- RÁMY PLASTOVÉ VÍCEKOMOROVÉ</li> <li>- DVEŘE OTEVÍRAVÉ (PLNÁ VÝPLŇ)</li> <li>- OKNO JEDNOKŘÍDLÉ</li> <li>- KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ</li> <li>- S BEZPEČNOSTNÍ POJISTKOU PROTI SOUČASNÉMU OTEVŘENÍ A VYKLOPENÍ KŘÍDLA</li> <li>- SE SYSTÉMEM UDRŽUJÍCÍM KŘÍDLO VE SPRÁVNÉ POLOZE</li> <li>- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- SOUČÁSTÍ JSOU KLIKY PLASTOVÉ BÍLÉ</li> <li>- OKNO VYBAVENO MIKROVENTILACÍ</li> <li>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM</li> <li>- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA A DVEŘÍ <math>U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}</math></li> <li>- BARVA RÁMŮ ZE VNITŘÍ A ZVENKU: BÍLÁ</li> <li>- BARVA PLNÉ VÝPLNĚ DVEŘÍ: SVĚTLE ORANŽOVÁ</li> </ul>	1
013	<p>3800x1200</p>  <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- OKNO PLASTOVÉ VÍCEKOMOROVÉ</li> <li>- TROJKŘÍDLÉ</li> <li>- KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ PŘES 3 PÁKOVÉ OVLADAČE</li> <li>- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM</li> <li>- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA <math>U_{w,max} = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}</math></li> <li>- BARVA RÁMŮ ZE VNITŘÍ A ZVENKU: BÍLÁ</li> </ul>	1