

Tabulky výpočtů dodávek podlahových systémů MARMOLEUM 2,5 mm
pro realizace ploch s těžkým pochozím zatížením objektu Přístavba Základní školy Kounice

Cena plošné dodávky podlah MARMOLEUM 2,5 mm včetně podkladních hmot, lepidel a montážních prací (Kč/m² bez DPH)

	Krytina Marmoleum 2,5 mm	Prořez ve standardní výši 5%	Penetrace FORBO a stěrka FORBO	Lepidlo disperzní FORBO Linoleum	Montáž materiálu na disperzní lepidlo bez bordůr či obrazců
Marmoleum 2,5 mm šířka 200 cm	,-	,-*	Ø ,-	Ø ,-	Ø ,-
Součet	Ø , - Kč/m² bez DPH				

Cena soklů řezaných - výška 50 mm, včetně lepidel, tmelů a montážních prací (Kč/bm bez DPH)

	Marmoleum 2,5 mm výška 50 mm	Prořez ve výši 8%	Montážní lepidlo kontaktní	Těsnící akrylátový tmel	Montáž soklové lišty
Marmoleum 2,5 mm	,-	Ø ,-	Ø ,-	Ø ,-	Ø ,-
Součet	Ø , - Kč/bm bez DPH				

Prvotní vyčištění povrchu nové podlahy s nanesením leštících ochranných emulzí

	Cena od odborné firmy
Vyčištění povrchu nové podlahy a její zbavení zbytků lepidel, neutralizace a nanesení leštících ochranných emulzí	Ø , - až Ø , - Kč/m ² bez DPH (tyto práce smluvně zajišťují stavební či kladečské firmy nebo odborné úklidové firmy)

Ceny samonivelační stěrkové hmoty jsou uvedeny v množství průměrné tloušťky 3,0 mm při rovinnosti podkladních vrstev s maximální odchylkou 2 mm/ 2 m.

Použité ceny montážních prací jsou uvedeny jako průměrné. Výše použitých montážních prací vychází ze skutečné praktické náročnosti provádění daného pracovního úkonu. Ceny jsou stanoveny ve spolupráci s odbornými kladečskými firmami. Při aplikaci systémů FORBO na podkladní vrstvy litých anhydritových potěrů (pouze v suchých provozech, nikdy v plochách koupelen, kuchyní apod.!!!) je nutné před penetrováním a stěrkováním podklad celoplošně přebrousit, aby bylo dosaženo odstranění povrchové šlemové vrstvy.

Doporučení vhodného typu podlahoviny FORBO pro daný provoz získáte od technického zastoupení výrobce, společnosti FORBO s.r.o. nebo obchodního zastoupené Moucal podlahoviny s.r.o.

Plošná montáž zahrnuje: očištění a zametení (vysátí) podkladu, penetrování savých podkladů, vyrovnaní povrchu samonivelační cementovou stěrkou v jednom kroku, strojní broušení vystěrkovaného povrchu, kladení a lepení podlahoviny plošné bez bordůr či obrazců.

V případě instalace na nesavé podklady je potřeba použít jiných postupů a technologií, je nutné tyto postupy zohlednit v kalkulacích.

V případě realizací ploch bytových koupelen s použitím podlahového systému se používají systémové odtokové vpusti z plastu., které jsou stanoveny výrobcem krytiny.

Podrobné informace k přípravě podkladů jsou uvedeny v technických podkladech společnosti FORBO.

Ceny podlahových krytin a příslušenství FORBO jsou kalkulovány dle platných ceníků ze dne 1. ledna 2010.