

1K1

KERAMICKÁ DLAŽBA

- KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm
- TMEL	3 mm
- BETONOVÁ MAZANINA	78 mm
- PE FOLIE	
- PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100Z	160 mm
- HYDROIZOLACE-ASFALTOVÉ PÁSY	
- PENETRACE	
- ŽB DESKA C20/25 + SÍŤ 8/150x8/150	180 mm
OCEL 10505 R	
- PODKLADNÍ BETON	50 mm
	480 mm

1K2

KERAMICKÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ

- KERAMICKÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ	9 mm
- TMEL	3 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA např. AQUAFLEX	3 mm
- BETONOVÁ MAZANINA	75 mm
- PE FOLIE	
- PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100Z	160 mm
- HYDROIZOLACE-ASFALTOVÉ PÁSY	
- PENETRACE	
- ŽB DESKA C20/25 + SÍŤ 8/150x8/150	180 mm
OCEL 10505 R	
- PODKLADNÍ BETON	50 mm
	480 mm

1K3

KERAMICKÁ DLAŽBA

- KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm
VČETNĚ SCHODOVEK	
- TMEL	3 mm
- BETONOVÉ STUPNĚ SCHODIŠTĚ	
	12 mm